

Фармацевтические холодильники с морозильной камерой

HYCD-282

(от +2°C до +8°C)

(от -20°C до -40°C)

Двухкамерная модель HYCD-282 представляет собой сочетание фармацевтического холодильника с морозильной камерой



HYCD-282

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Управление температурой

Диапазон рабочих температур от +2°C до +8°C в холодильной камере и от -20°C до -40°C в морозильной. Температура контролируется микропроцессором, заданное и текущее значения температуры в морозильной и холодильной камерах отображаются на двойном цифровом дисплее, имеется дополнительный индикатор подключения питания. Высокая точность, стабильность и равномерность распределения температуры на протяжении всего периода эксплуатации обеспечивается интегрированной системой принудительной циркуляции воздуха.



Безопасность работы

При отклонении температуры от заданной, неисправности датчиков, незакрытой в течение длительного времени двери система сигнализации, отвечающая за безопасность работы холодильника, подает световой и звуковой сигналы. Встроенный резервный аккумулятор обеспечивает автономную работу системы управления (дисплей, сигнализация) в течение 72 часов, сохраняя все заданные рабочие параметры.

Опции:

Пульт сигнализации и мониторинга в сети Интернет, установка замка для ограничения от несанкционированного доступа.



Система охлаждения

В конструкции используются высокотехнологичные компрессоры Danfoss и система вентиляторов EBM.



Удобство использования

Полки регулируются по высоте для удобства размещения фармацевтических препаратов с различными размерами упаковки. Внутренняя отделка из нержавеющей стали. Двойной дисплей облегчает считывание рабочих параметров. Усовершенствованная система изоляции с двойными уплотнениями предотвращает потери холода. Электрический обогрев стекла дверцы предотвращает образование конденсата. Имеется подсветка холодильной камеры. Благодаря роликам с фиксаторами холодильник может быть без усилий перемещен внутри помещения. Автоматическая запись температурных параметров за период 1 месяца, имеется USB-порт для обмена данными с компьютером.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель		HYCD-282
Объем, л		185 л (холодильник), 97 л (морозильник)
Двери		Обе двери цельнометаллическим покрытием
Диапазон температуры		От +2°C до +8°C (холодильник), от -20°C до -40°C (морозильник)
Исполнение		Вертикальное
Размеры, шхгхв, мм	Наружные	736 x 660 x 1810
	Внутренние	605x510x720 (холодильник), 515 x 465 x 440 (морозильник)
Полки / ящики (кол-во)		4/2
Вес нетто, кг		145
Потребляемая мощность		5,76 кВт*ч/24ч
Электропитание		220 В, 50 Гц